

BARNIZ UV RELIEVE DIGITAL 80.00.05684

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barniz de curado U.V. para aplicación por serigrafía especialmente diseñado para la impresión de grandes depósitos de barniz sobre tintas de offset y plastificados de polietileno y/o polipropileno, cartón, cartulina o papel. La película formada tiene un alto relieve, posee una buena flexibilidad que permite el troquelado posterior. Este tipo de barniz se usa extensamente para realizar impresiones "braille" que permiten la lectura a las personas invidentes. Este barniz se ha formulado especialmente para proporcionar buenas adherencias sobre papeles y cartulinas impresas en equipos de impresión digital de formato estrecho como pueden ser las indigo.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El BARNIZ 80.00.05684 se caracteriza por su buena adherencia sobre impresiones digitales y el elevado depósito que deja.

Aplicaciones recomendadas: papeles, cartulinas y cartones, tintas de offset y láminas plásticas. También funciona en numerosos plásticos como PVC, PET, PP...

Acabado: Brillo.

Presentación: Se presenta a viscosidad de trabajo para pantallas de 32 a 54 hilos/cm a 20°C.

Secado: Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de entre 30-35 m/min. En máquinas cilíndricas se llega a trabajar a 3500 impresiones/hora.

Emulsiones y telas: Emplear con ARGAZOL 11.705 con telas de 21 a 43 hilos/cm. Se recomienda dar 4+2 manos a fin de conseguir un depósito importante de material.